



# Strio-LL Opal



## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

## Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal polikarbon difüzör

## Led

L90  $\geq$  100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRL0140.1.5.40	1,5	4000	133	>80	24V DC	140
SDSRL0140.1.5.30	1,5	3000	130	>80	24V DC	140
SDSRL.0264.3.40	3	4000	268	>80	24V DC	264
SDSRL.0264.3.30	3	3000	262	>80	24V DC	264
SDSRL.0511.7.40	7	4000	535	>80	24V DC	511
SDSRL.0511.7.30	7	3000	524	>80	24V DC	511
SDSRL.1005.13.40	13	4000	1088	>80	24V DC	1005
SDSRL.1005.13.30	13	3000	1066	>80	24V DC	1055
SDSRL.1252.16.40	16	4000	1389	>80	24V DC	1252
SDSRL.1252.16.30	16	3000	1361	>80	24V DC	1252
SDSRL.1499.20.40	20	4000	1694	>80	24V DC	1499
SDSRL.1499.20.30	20	3000	1660	>80	24V DC	1499

