



E 6060 HYM- RGBW



Hylum RGBW, ışık kaynağını değiştirebilme özelliğine sahip olduğundan çok geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. IP korumasına sahip bir ürün olarak; görünür yüzeyde hiçbir cıvata vb. bağlantı parçaları olmadığından görsel estetiği bozmuyor, sadelik ve şıklıktan ödün vermiyor.

Ürün

| | |
|----------|-----------------------|
| Tip | E 6060 HYM-RGBW |
| Tip Kodu | EHYM.6060.92.RGB40.90 |
| Kategori | İç Aydınlatma |
| Renk | Beyaz (RAL 9016) |

Teknik Veri

| | |
|---------------------------|---|
| Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Güç / Lümen | 35W / 2800 lm (White Channel) 92W (Total Watt) |
| Renk Sıcaklığı | RGB/4000K |
| Renksel Geri Verim | CRI>90 |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS I |
| Voltaj | 220V/240V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Işık Akısı Toleransı | ±7% |
| Güç Tüketim Toleransı | ±7% |
| LED ömrü | L90B50 > 100.000 h |

Diğer Bilgiler

| | |
|--------------------------|---|
| IP Koruması | IP65/54 |
| Darbe Koruması | IK08 |
| Ağırlık | 11 kg |
| Ölçüler (G x Y x U) | 595mm x 595mm x 121mm |
| Optik Koruma | Temperli Cam |
| Gövde malzemesi | Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve |
| Difüzör malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı, sarımaz, homojen ışık dağılımı sağlayan mikro prizmatik akrilik difüzör |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -25...+35 °C |

