



Diamond

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı.

Difüzör

Şeffaf akrilik optik lens.

LED

L90'a göre ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip high power.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | L (mm) |
|-------------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------------|--------|--------|
| SDDMD. 300.15.30.55 | 15 | 3000 | 1080 | >80 | 24V DC | 0,30 | 9°/55° | 300 |
| SDDMD. 300.15.40.55 | 15 | 4000 | 1160 | >80 | 24V DC | 0,30 | 9°/55° | 300 |
| SDDMD. 600.30.30.55 | 30 | 3000 | 2160 | >80 | 24V DC | 0,60 | 9°/55° | 600 |
| SDDMD. 600.30.40.55 | 30 | 4000 | 2320 | >80 | 24V DC | 0,60 | 9°/55° | 600 |
| SDDMD. 900.45.30.55 | 45 | 3000 | 3240 | >80 | 24V DC | 0,90 | 9°/55° | 900 |
| SDDMD. 900.45.40.55 | 45 | 4000 | 3480 | >80 | 24V DC | 0,90 | 9°/55° | 900 |
| SDDMD. 1200.60.30.55 | 60 | 3000 | 4320 | >80 | 24V DC | 1,2 | 9°/55° | 1200 |
| SDDMD. 1200.60.40.55 | 60 | 4000 | 4640 | >80 | 24V DC | 1,2 | 9°/55° | 1200 |
| SDDMD. 1500.75.30.55 | 75 | 3000 | 5660 | >80 | 24V DC | 1,5 | 9°/55° | 1500 |
| SDDMD. 1500.75.40.55 | 75 | 4000 | 6090 | >80 | 24V DC | 1,5 | 9°/55° | 1500 |

