



Cove 1 - Buzlu Led Bar



Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, buzlu yüzey polikarbon difüzör.

LED

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVIB.135.2.30	2	3000	180	>80	24V DC	0,04	135
SDCVIB.135.2.40	2	4000	190	>80	24V DC	0,04	135
SDCVIB.260.4.30	4	3000	310	>80	24V DC	0,07	260
SDCVIB.260.4.40	4	4000	330	>80	24V DC	0,07	260
SDCVIB.505.8.30	8	3000	700	>80	24V DC	0,14	505
SDCVIB.505.8.40	8	4000	745	>80	24V DC	0,14	505
SDCVIB. 1000.16.30	16	3000	1405	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVIB. 1000.16.40	16	4000	1560	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVIB. 1245.20.30	20	3000	1780	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVIB. 1245.20.40	20	4000	1900	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVIB. 1495.24.30	24	3000	2145	>80	24V DC	0,41	1495
SDCVIB. 1495.24.40	24	4000	2285	>80	24V DC	0,41	1495

