



G 3012 EPM+



Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik

PS mikroprizma lens, PMMA LGP yansıtıcı (UGR<19)

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, P_f \geq 0.95

Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| GEPM+.3012.19.40 | 19 | 4000 | 2410 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,42 |
| GEPM+.3012.19.30 | 19 | 3000 | 2150 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,48 |
| GEPM+.3012.27.40 | 27 | 4000 | 3350 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,48 |
| GEPM+.3012.27.30 | 27 | 3000 | 3000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,48 |
| GEPM+.3012.30.40 | 30 | 4000 | 3680 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,48 |
| GEPM+.3012.30.30 | 30 | 3000 | 3410 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,48 |

