



Phantom Optik Lens



Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

Difüzör

Optik akrilik lens

Reflektör

Mat eloksallı alüminyum

Louver

Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

Led

L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)	L1 (mm)
SRPAN. 880.42.30.55/85	42	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 880.42.40.55/85	42	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 1450.68.30.55/85	68	3000	7750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 1450.68.40.55/85	68	4000	8240	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 600.29.30.55/85	29	3000	3060	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710
SR.PAN. 600.29.40.55/85	29	4000	3250	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710

