



Phantom Opal Lens



Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

Difüzör

Opal akrilik lens

Reflektör

Mat eloksallı alüminyum

Louver

Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | L (mm) | L1 (mm) |
|-------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------|---------|
| SRPAP. 880.42.30.80 | 42 | 3000 | 3340 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,14 | 880 | 990 |
| SRPAN.880.42.40 | 42 | 4000 | 3500 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,14 | 880 | 990 |
| SRPAP. 1450.68.30.80 | 68 | 3000 | 4510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,14 | 1450 | 1567 |
| SRPAP. 1450.68.40.80 | 68 | 4000 | 4800 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,14 | 1450 | 1567 |



