



# E1200LUM(ÖZEL)

LUMO, gövde ve difüzörün birleşik yapıda olması sayesinde IP sürekliliğini garanti eder. Dış bileşenlerin tamamı polikarbon (PC) malzemedendir ve bu sayede en yüksek IK darbe dayanımını sağlamaktadır. 30cm'den 150cm'ye kadar seçenekleriyle genel endüstriyel alanlar, otopark, depo, nemli hacimler, üretim ve montaj hatları gibi ortamlar için ekonomik çözümler sunar. Yüksek verimli, düşük güç tüketimi, kolay ve pratik montajıyla kullanıcıya büyük avantajlar sağlar. Bu üründe enerji girişi ortadan sağlanmıştır.

## Ürün

|          |                |
|----------|----------------|
| Tip      | E1200LUM(ÖZEL) |
| Kategori | İç Aydınlatma  |
| Renk     | GRİ            |

## Teknik Veri

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Işık kaynağı              | Mid Power LED      |
| Güç / Lümen               | 34W / 5160lm       |
| Renk sıcaklığı            | 4000K              |
| Renksel geri verim        | CRI>80             |
| Elektriksel koruma sınıfı | CLASS I            |
| Voltaj                    | 220V/240V          |
| Frekans                   | 50/60 Hz           |
| Işık akısı toleransı      | ±7%                |
| Güç tüketim toleransı     | ±7%                |
| LED ömrü                  | L90B50 > 100.000 h |

## Diğer Bilgiler

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| IP koruması                 | 65   |
| Darbe koruması              | IK10   |
| Ölçüler (G x Y x U)         | 580x830x1200mm   |
| Optik koruma                | Difüzör  |
| Gövde malzemesi             | Plastik ekstrüzyon profil                                      |
| Difüzör malzemesi           | Polikarbon Difüzör   |
| Çalışma ortamı sıcaklığı    | -20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C) |
| Performans ortamı sıcaklığı | 25 °C  |

## Tip Kodu

E1200LUM(Özel)

## V/Hz

220 - 240 / 50 - 60

