



G 6060 DRO



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GDRO.6060.36.30 | 36 | 3000 | 3740 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GDRO.6060.36.40 | 36 | 4000 | 4100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GDRO.6060.28.30 | 28 | 3000 | 2730 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GDRO.6060.28.40 | 28 | 4000 | 3000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |

