



# G 6060 OMA



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GOMA.6060.37.30	37	3000	2850	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GOMA.6060.37.40	37	4000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GOMA.6060.42.30	42	3000	3130	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GOMA.6060.42.40	42	4000	3385	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580

