



# G 6060 EPB



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GEPB.6060.44.30	44	3000	3620	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,6	580x580
GEPB.6060.44.40	44	4000	3880	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,6	580x580
GEPB.6060.27.30	27	3000	2570	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,6	580x580
GEPB.6060.27.40	27	4000	2700	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,6	580x580

