



G 6060 PLK



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GPLK.6060.20.30	20	3000	2370	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.20.40	20	4000	2530	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.27.30	27	3000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.27.40	27	4000	3280	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.36.30	36	3000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.36.40	36	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.42.30	42	3000	4460	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.42.40	42	4000	4750	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1



