



G 6060 PPL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GPPL.6060.20.30	20	3000	2200	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.20.40	20	4000	2360	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.27.30	27	3000	2900	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.27.40	27	4000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.36.30	36	3000	3750	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.42.30	42	3000	4160	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.42.40	42	4000	4430	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580

