



G 6060 PPT



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GPPT.6060.20.30	20	3000	2390	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.20.40	20	4000	2540	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.27.30	27	3000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.27.40	27	4000	3300	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.36.30	36	3000	4000	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.36.40	36	4000	4250	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.42.30	42	3000	4490	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.42.40	42	4000	4780	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2



