



G 3012 EPO

Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik

PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$

Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPO.3012.20.40	20	4000	2380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.20.30	20	3000	2220	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.27.40	27	4000	3230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.27.30	27	3000	3010	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.36.30	36	3000	3730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.19.40	19	4000	2590	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.19.30	19	3000	2470	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.27.40	27	4000	3550	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.27.30	27	3000	3400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.30.40	30	4000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.30.30	30	3000	3850	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48

