



# SD 6060 STL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

**Opsiyon\*** 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

\* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| SDSTL.6060.36.30 | 36      | 3000    | 3380            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5          |
| SDSTL.6060.36.40 | 36      | 4000    | 3720            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5          |
| SDSTL.6060.28.30 | 28      | 3000    | 2470            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5          |
| SDSTL.6060.28.40 | 28      | 4000    | 2700            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5          |

