



# SD 6060 LOT



## Gövde

Elektrostatik mat toz boyalı alüminyum.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDLOT.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.28.40	28	4000	3180	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.30	36	3000	3700	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.30	42	3000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1



