



## E 0360 OPC



### Gövde

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, polikarbon (PC) gövdeli.

### Difüzör

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Akrilik (PMMA)

### İç Gövde

Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı DKP sac.

### Conta

EPDM malzemeden monoblok conta

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.90.

### Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

### Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir  
Sensörlü

| Tip Kodu       | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| EOPC.360.15.30 | 15      | 3000    | 1550            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |
| EOPC.360.15.40 | 15      | 4000    | 1650            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |
| EOPC.360.21.30 | 21      | 3000    | 2100            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |
| EOPC.360.21.40 | 21      | 4000    | 2230            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |
| EOPC.360.27.30 | 27      | 3000    | 2700            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |
| EOPC.360.27.40 | 27      | 4000    | 2870            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2            |



