



S 0415 FLA



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

Optik

Asidik temperli cam

Led

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip pf>0,95.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

180W : -20 °C/+35 °C

150W : -20 °C/+40 °C

105W : -20 °C/+45 °C

70W : -20 °C/+60 °C

Opsiyon

Dali dim edilebilir

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|----------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|------|
| SFLA. 415.180.M1.40.100 | 180 | 4000 | 23000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,5 | 100° |
| SFLA. 415.180.M2.40.100 | 180 | 4000 | 23000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.180.M3.40.100 | 180 | 4000 | 23000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 100° |
| SFLA. 415.180.M4.40.100 | 180 | 4000 | 23000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.180.M5.40.100 | 180 | 4000 | 23000 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 100° |
| SFLA. 415.150.M1.40.100 | 150 | 4000 | 19510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,5 | 100° |
| SFLA. 415.150.M2.40.100 | 150 | 4000 | 19510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.150.M3.40.100 | 150 | 4000 | 19510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 100° |
| SFLA. 415.150.M4.40.100 | 150 | 4000 | 19510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.150.M5.40.100 | 150 | 4000 | 19510 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 100° |
| SFLA. 415.105.M1.40.100 | 105 | 4000 | 14390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,5 | 100° |
| SFLA. 415.105.M2.40.100 | 105 | 4000 | 14390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.105.M3.40.100 | 105 | 4000 | 14390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 100° |
| SFLA. 415.105.M4.40.100 | 105 | 4000 | 14390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.105.M5.40.100 | 105 | 4000 | 14390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 100° |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|------|
| SFLA. 415.70.M1.40.100 | 70 | 4000 | 9300 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,5 | 100° |
| SFLA. 415.70.M2.40.100 | 70 | 4000 | 9300 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.70.M3.40.100 | 70 | 4000 | 9300 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 100° |
| SFLA. 415.70.M4.40.100 | 70 | 4000 | 9300 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,4 | 100° |
| SFLA. 415.70.M5.40.100 | 70 | 4000 | 9300 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 100° |

