



# S 0500 HWK - Wide



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

## Optik

Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Cam

Şeffaf temperli cam

## Conta

TPE (500600S)

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

83W / 110W : -40 °C/+40 °C

137W : -40 °C/+30 °C

## Opsiyon

Dali dim

## Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.083.W. 40	83	4000	12060	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.110.W. 40	110	4000	16030	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.137.W. 40	137	4000	19720	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3



