

## Tuba II / 70



Ø111 mm ve Ø70 mm olarak iki çap seçeneği sunulmuştur. Şeffaf kablosu montaj yapılan alana uyum sağlamaktadır. Işık ünitesine; renkli baffle'lar, bal peteği ızgara ve ön cam gibi aksesuarlar eklenebilmektedir. En son LED teknolojisine sahip pasif soğutucu ile soğutulmaktadır. EDGE serisi sıva altı aydınlatma ile birbirlerini tamamlamaktadır.

Sıva altı aydınlatma ile tasarımları birbirlerini tamamlamaktadır.

### LED

Cree COB modüllerinde farklı ışık akısı ve renk sıcaklığı seçenekleri bulunmaktadır.

### SİPARİŞ

Işık ünitesi, gövde rengi, çerçeve rengi ve aksesuarları ayarlanabilir olup, bu sayede maksimum esneklik sağlanmaktadır.

### SERİ

Seri; Ø70mm ve Ø111mm boyutlarında LED modülünü içermektedir ve hem sarkıt hem sıva üstü versiyonları mevcuttur. 2700K, 3000K ve 4000K renk sıcaklığı, dar (spot), orta (medium) ve geniş (flood) ışık açısı, 1200 ve 3000lm arası ışık akısı seçenekleri sunmaktadır. LED sürücü gövde içerisinde yerleştirilmiştir ve sabit çıkış veya DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü) kontrol ile temin edilebilmektedir.

### MONTAJ

2.000 mm şeffaf elektrik kablosu ile sarkıt veya sıva üstü olarak montaj sağlanmaktadır.

### Tip Kodu

Tuba II / 70

### V/Hz

220 - 240 / 50 - 60