



## 30° Optik Lens



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat , yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf $\geq$ 0.90

### Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W.30.30	25	3000	3890	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°
SUSKL.25W.40.30	25	4000	4080	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°
SUSKL.35W.30.30	35	3000	5470	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°
SUSKL.35W.40.30	35	4000	5810	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°
SUSKL.58W.30.30	58	3000	8790	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°
SUSKL.58W.40.30	58	4000	9350	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	30°

