



# 130° Opal Lens



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf $\geq$ 0.90

## Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SOSKR.25W. 30.130	25	3000	3050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKR.25W. 40.130	25	4000	3200	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKR.35W. 30.130	35	3000	4380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKR.35W. 40.130	35	4000	4660	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKR.51W. 30.130	51	3000	6530	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKR.51W. 40.130	51	4000	6930	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	130°



