



## 60° Optik Lens



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf $\geq$ 0.90

### Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKS.25W.30.60	25	3000	3850	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SUSKS.25W.40.60	25	4000	4050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SUSKS.35W.30.60	35	3000	5440	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SUSKS.35W.40.60	35	4000	5790	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SUSKS.58W.30.60	58	3000	8780	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SUSKS.58W.40.60	58	4000	9330	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°



