



130° Opal Lens



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk

Beyaz

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|----------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|------|
| SOSKS.25W. 30.130 | 25 | 3000 | 3050 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |
| SOSKS.25W. 40.130 | 25 | 4000 | 3200 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |
| SOSKS.35W. 30.130 | 35 | 3000 | 4380 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |
| SOSKS.35W. 40.130 | 35 | 4000 | 4660 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |
| SOSKS.51W. 30.130 | 51 | 3000 | 6530 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |
| SOSKS.51W. 40.130 | 51 | 4000 | 6930 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 | 130° |



