



# Stella Deboss-S / Micro



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

## LED

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

**LL** Düşük Lümen - Düşük UGR

**ML** Orta Lümen

**HL** Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

\*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSSMD.1141.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSMD.1141.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSMD.1141.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSMD.1141.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSMD.1141.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSSMD.1141.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSRSD. 6158.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSD. 6158.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSD. 6158.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSD. 6158.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60				ML

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSRSMĐ. 6158.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSRSMĐ. 6158.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSLSMĐ. 6158.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSLSMĐ. 6158.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSLSMĐ. 6158.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSLSMĐ. 6158.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSLSMĐ. 6158.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSLSMĐ. 6158.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60				HL

